

PANTOGRAFO PTX500S

Il PTX500S è un pantografo manuale con morse pneumatiche, lubrificazione nebulizzata e tastatori pneumatici. La macchina è equipaggiata con trave rotante manuale a tre posizioni $-90^\circ / 0^\circ / +90^\circ$ con goniometro per regolare gli angoli intermedi. È anche dotata di un mandrino a velocità variabile e regolabile tramite inverter e potenziometro (da 2800 a 12000 RPM) con motore trifase da 1,1 kW.

Le capacità di lavorazione a 0° sono $500 \times 170 \times 160$ mm. A queste caratteristiche si aggiungono anche 3 tastatori pneumatici, 4 morse pneumatiche.

La macchina è in particolar modo adatta per le lavorazioni su alluminio, PVC, ferro ed acciaio.



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Pinza d.8 mm
- No.4 morse pneumatiche
- No.3 tastatori con 3 diametri: 5/8/10mm
- No.1 battuta di riferimento laterale
- No.1 dima di copiatura
- Lubrificazione ad effetto Venturi
- Filtro dell'aria
- Pistola dell'aria

OPZIONI:

- Dima vergine
- Pinza d.10 mm
- Tanica con olio da taglio da 20 L

